

RAPID

Tenda verticale a zip

Integrabilità al servizio della funzionalità e della protezione.

RAPID è stata progettata per una perfetta integrazione nelle travi perimetrali delle pergole bioclimatiche SUPERB. La facilità con cui si accede al vano di alloggiamento della tenda, aprendo solamente la veletta di copertura esterna, fa sì che le operazioni di montaggio e regolazione diventino rapide e semplici.

Unica nel suo segmento, in quanto si installa nei profili della pergola bioclimatica SUPERB tramite delle apposite staffe in acciaio inox regolabili in lunghezza così da permettere di far arrivare la tenda fino a **filo muro**.

Protegge dal sole accecante, dal surriscaldamento delle vetrate e delle terrazze, da brezze e gocce di pioggia nonché da sguardi indiscreti; le sue molteplici capacità schermanti, l'ottima tenuta al vento, così come la naturale integrazione la rendono un **optional irrinunciabile**.

L'**integrabilità** è dunque il suo vero punto di forza, RAPID ha dimensioni massime molto generose 6000 mm di larghezza e 3400 mm di altezza, la trave della pergola bioclimatica SUPERB alloggia un rullo di avvolgimento rinforzato in **alluminio** da 93 mm di diametro atto a garantire un'ottimale stenditura del tessuto sull'intera larghezza. Il profilo terminale a doppia camera da 38,5 x 30 mm, **a scomparsa totale**, grazie alla possibilità di inserire **due zavorre** al suo interno, **concentrate alle estremità**, permette una maggiore tensione del telo lungo i lati delle zip, il tessuto risulta essere così piacevolmente omogeneo su tutta la sua superficie.

Tutti i profili sono in alluminio estruso lega 6060, protetti di serie dal pre-trattamento **SEASIDE** e verniciati a polveri.

Elementi del prodotto:

- Guide laterali da 40 x 42 mm con funzionale profilo di chiusura a scatto. La forma squadrata e le dimensioni ridotte fanno sì che si integrino ad hoc nel design della pergola bioclimatica.
- La cava per lo scorrimento della zip, profonda ben 27 mm, è stata progettata in maniera da far scomparire al suo interno la saldatura tra la zip stessa e il tessuto, due spazzolini di serie coprono la fessura e la proteggono dall'entrata di eventuali corpi estranei.
- Terminale a doppia camera con tappi laterali e guarnizione, **a scomparsa totale**, dal design innovativo. Le due camere per l'alloggiamento delle zavorre sono completamente indipendenti tra di loro e dalla cava nella quale scompare la saldatura del tessuto. Le dimensioni ultracompatte da 38,5 x 30 mm lo annoverano tra i terminali di minor ingombro, ma allo stesso tempo più funzionali, della categoria in quanto permette un **inserimento ottimizzato** delle zavorre tale da tendere in maniera omogenea il tessuto su tutta la larghezza.
- Rullo di avvolgimento rinforzato in **alluminio** da 93 mm di diametro. Si può definire il cuore del nuovo prodotto, questa soluzione rappresenta un'importante innovazione nel settore delle tende verticali in quanto garantisce una maggiore velocità della corsa, grazie ad un diametro maggiorato, nelle versioni più strette, nonché una minore flessione nelle tende più larghe.
- Motore tubolare 230 V 50 Hz con finecorsa meccanico regolabile.
- Tessuto di serie SCREEN o TUFF (zanzariera) come da nostra mazzetta tessuti standard.